



P4804

Easy Series - Módulos para Falso Techo

Mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS

- SELECT. Selección fuente de audio
- ON/OFF Encendido/Apagado de audio ó luz
- SCN Escenarios
- LUCES Luces
- MOTORES Motores
- SCAN Búsqueda de emisora-Escenario 1-Luz 1-Motor 1
- STORE Grabación-Escenario 2-Luz 2-Motor 2
- DEL Borrado-Escenario 3-Luz 3-Motor 3
- OREJA TACHADA Activación/Desactivación de la recepción de llamadas-Escenario 4-Luz 4-Motor 4
- PR+ Canal externo de audio posterior-Memoria de emisora posterior
- VOL- Bajada de volumen-Decremento del nivel de luz-Bajada del motor
- AVISOS Emisión de avisos
- VOL+ Subida de volumen-Incremento del nivel de luz-Subida del motor
- PR- Canal externo de audio anterior-Memoria de emisora anterior
- Teclado numérico Acceso directo a memorias, frecuencia determinada, dirección
- JAZZ/BASS+ Ecualización Jazz-Subida de graves
- CLAS/BASS- Ecualización Clásica-Bajada de graves
- POP/TREB+ Ecualización Pop-Subida de agudos
- ROCK/TREB- Ecualización Rock-Bajada de agudos
- AUX. Selección fuente de audio auxiliar
- FREQ. Introducción de la emisora en cientos de KHz (875-1080)
- IDEAL Sonido ideal
- SB SuperBass

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALACIÓN