



P5552Música Ambiental - Pupitres de Llamada

Pupitre para emisión de avisos con llamada general y DIN-DON.

CARACTERÍSTICAS

- Pulsador "All" de llamada Gral. y LED indicador de espera (rojo) durante la emisión de preaviso.
- Led (verde) indicador de micrófono conectado.
- Pulsador "Lock" para enclavamiento de llamada general.
- Pulsadores para llamadas a zonas.
- Conmutador "on/off" de DIN-DON, con led indicador de estado.
- Ajuste frontal del nivel de emisión de avisos.
- Protección interna rearmable (Polyswitch) contra cortocircuitos e inversion de polaridad de la alimentacion.
- 2 conectores traseros DB1 y DB2 (tipo DB15) para permitir una conexión sencilla y rápida a la línea Sonelco.
- Jack trasero para poder alimentar mediante un alimentador auxiliar SONELCO P3230
- Salida auxiliar audio aviso tipo Jack 6.35.
- Ajustes internos preajustados de fábrica del nivel de Din-Don y sensibilidad micrófono.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Impedancia de salida:100 OhmSensibilidad:5mV/1PSA

Nivel de Entrada Nominal para Conmutación de Avisos: V(Zi)= 15 V / Imax: 500 mA

Nivel de Salida Nominal para Llamadas: 3 Vrms

Consumo Máximo: 500 mA Consumo en Reposo: 25 mA

Dimensiones: 85x150x150 mm

Colores: P5552-02 (Gris antracita).

INSTALACIÓN