P3262

Comunicación Hospitalaria - P6000 Para Residencias y Hospitales

Fuente de alimentación conmutada de 60 VA para montar en carril DIN concebida para proporcionar la mayor flexibilidad en las instalaciones. Ocupa 9 unidades de carril.

CARACTERÍSTICAS

Fuente de alimentación para montaje en carril DIN.
Conexión red por regletas a tornillo.
Voltaje de red nominal 230V (Opcional 115V bajo pedido) 50/60Hz.
Conexión a la red permanente (sin interruptor).
Led indicador de tensión de salida.
Potencia máxima 60W.
Voltaje de salida 16V estabilizados y regulados.
Salida protegida contra cortocircuitos.
Fusible interno protección entrada de red.
Marcado CE (UNE-EN60065 y CEM).

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Potencia Máxima:	60 VA
Intensidad Máxima	4 A
Tensión de Alimentación:	230 V AC 50/60 Hz
Tensión de Salida:	16 V DC
Dimensiones:	155 x 85 x 58 mm.
Peso:	350 grs.

INSTALACIÓN

La fuente se instalará en un armario de distribución eléctrica sobre un carril normalizado de 35 mm de ancho norma DIN/EN50022.

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com