MANX88

Megafonía - Matrices y Sistemas por IP

Matriz digital autónoma de 8 entradas y 8 salidas. Flexible, fiable y fácil de usar.

CARACTERÍSTICAS

Conmutación matricial de 8 entradas y 8 salidas con capacidad de ser ampliada.

- Altavoz integrado para monitorización de entradas y salidas
- Dos lectores de mensajes digitales integrados: calidad CD
- (48 kHz)
- Almacenamiento de mensajes en tarjeta SD
- Tratamiento de señal por DSP integrado

  - Filtro paramétrico
  - Ecualizador gráfico
  - Voice gate
  - Control de volumen automático
  - Faders
  - Retardo

- Extensión de Entradas/Salidas a través de un interfaz digital
- integrado
- 6 entradas con limitador
- 8 salidas con regulaciones de volumen independientes
- 3 niveles de salida memorizados: Día/Noche/Sobrepotencia
- Generador de señal de vigilancia de 20 kHz incorporado
- Totalmente programable y controlada mediante un enlace
- serie RS422 conectado a un PC o al MANXc
- 8 contactos secos para diferentes controles remotos
- 12 salidas para la anulación, restablecimiento del volumen
- de zona u otros
- Cumple con la norma EN54-16 de evacuación

Opciones:

- Interfaz IP para conexión a red y gestión por PC
- Módulo preamplificador con 8 salidas de 600 Ohm (+6dB)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Dimensiones:	440x44x240 mm
Peso:	1.5 Kg
Colores:	Negro

INSTALACIÓN

En rack con kit (1 unidad)

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com