PCP1232

Música Ambiental - Mandos y Módulos (45x45mm)

Mando con 2 canales estéreo y recepción de avisos. Receptor de infrarrojos, controlado por mando a distancia P4804 (opcional), con funciones de superbass, sleep, regulación de graves, agudos y sonido ideal.

CARACTERÍSTICAS

Interruptor ON / OFF electrónico.Indicador luminoso de ON /Sleep/ Sb tipo LED bicolor.
Indicación luminosa de pulsación de teclas (Vol+, Vol- y SCAN)
Control de volumen digital de 52 pasos con memoria de la posición seleccionada.
Procesador integrado de audio. Superbass. Función de SCAN
Selección de dos canales musicales con indicación luminosa del canal seleccionado.
Telecontrol por tensión.
Entrada de canal exterior (Jack).
Acceso directo a las funciones del mando a través del mando a distancia P4804 (opcional).
Jumper de salida de audio monofónica. Para instalaciones de este tipo colocar el Jumper M/S.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Número de Canales:	2
Potencia:	1 + 1 W RMS
Impedancia de salida:	8 Ohm.
Potencia Máxima:	1.5 + 1.5 W RMS
Intensidad Máxima	Terminal 3: 1 A
Respuesta en Frecuencias:	80 Hz. - 21 KHz. (-3dB)
Relación Señal/Ruido:	> 87 dB
Sensibilidad:	1,45 V
Tensión de Alimentación:	16 V DC
Nivel de Entrada Nominal para Conmutación de Avisos:	15 V
Nivel de Salida Nominal para Llamadas:	15 V
Consumo Máximo:	420 mA
Consumo en Reposo:	30 mA
Dimensiones:	45x45x45 mm.
Peso:	58 gr.
Colores:	PCP1232-01 (Blanco), PCP1232-02 (Gris antracita), PCP1232-10 (Marfil), PCP1232-12 (Acero)

INSTALACIÓN

Caja universal. Precisan marco embellecedor. Ver accesorios

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com